

Standardní výbava

Konstrukce s vnitřními výztuhami. Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky. Hydraulicky posuvný třibodový závěs vedený vyměnitelnými nylonovými pouzdry (posuvný model). Závěs s možností vyosení 80 mm u pevných modelů.

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV01 standard a šrouby RV11.

Třibodový závěs tvořený rámem z ocelových plechů a závěsnými trubkami.

Zadní naváděcí čepy, které svádí mulčovaný materiál do stroje.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D3S-140	D3S-150	D3S-160	D3S-170	D3S-180	D3S-200	
Pracovní záběr m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	2,00	
Celková šířka m	1,51	1,61	1,71	1,81	1,91	2,11	
Požadovaný příkon PS	50	60	70	75	80	90	
Maximální povolený příkon PS				125			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.				540			
Počet rotorů				1			
Počet řetězů				4			
Počet nožů				2			
Závěs kategorie				Kat. 2			
Kluzáky				nastavitelné 3 polohy			
Nastavitelná výška				kluzáky			
Náhonová hřídel				Ano se spojkou			
Volnoběžka náhonové hřídele				Na přání			
Hmotnost s pevným rámem kg	520	560	630	705	780	900	
Hmotnost s bočním posuvem kg	626	648	735	810	890	1000	
Boční posuv hydraulického válce mm	400	400	500	500	500	500	
Pracovní dosah od osy traktoru	mech.mm	620 - 780	670 - 830	720 - 880	770 - 930	820 - 980	920 - 1080
	hydr.mm	900 - 900	950 - 950	1050 - 1050	1100 - 1100	1150 - 1150	1250 - 1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
		1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20