



Standardní výbava

Konstrukce s dvojitou výškou a vnitřními výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky se systémem "Widest".

Tříbodový závěs z ocelových plechů s možností vyosení 80 mm.


Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV02 a šrouby RV11.

Posuvný zadní ochranný kryt.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D4B - 160	D4B - 180	D4B - 200
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00
Celková šířka m	1,72	1,92	2,12
Požadovaný příkon HP	90	100	110
Maximální povolený příkon HP		200	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540	
Počet rotorů		1	
Počet řetězů		4	
Počet nožů		2	
Závěs kategorie		Kat. 2	
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy	
Nastavitelná výška		kluzáky	
Náhonová hřídel		Ano se spojkou	
Volnoběžka náhonové hřídele		Na přání	
Hmotnost kg	958	1005	1115
Pracovní dosah od osy traktoru mechanicky mm	 720 - 880	820 - 980	920 - 1080

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38