



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Rotor s 1 výškou řezání a 2 řetězy o  $\varnothing 13$  mm. Na přání: 2 řetězy  $\varnothing 18$  mm na stejném rotoru.

Přední a zadní řetězové ochrany.

Posuvné kluzáky s vyměnitelnými lyžinami z Hardoxu.

Řetězy upevněné na rotoru pomocí čepů.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.

Zubový hydromotor s objemem 25 cm<sup>3</sup> s vestavěným antikavitačním ventilem (DHS-100, 110 a 120).

Pístový hydromotor s pevným objemem 63 cm<sup>3</sup> pro model DHS-150. Oba s antikavitačním ventilem.



Technické parametry	DHS-100	DHS-110	DHS-120	DHS-150
Pracovní záběr, m	1,00	1,10	1,20	1,50
Celková šířka, m	1,12	1,22	1,32	1,62
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-ma)		4 - 10		7 - 12
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		180-210/280**		280-380
Doporučený průtok oleje, l/min.	50-100	60-100	80-100	100-170
Počet řetězů			2	
Počet rotorů			1	
Připojení		příruba pro šroubovaný upínač		
Kluzáky		šroubované, pevné		
Hmotnost, kg	265	298	336	545

\*\* Maximální tlak pro motor s nastavitelným objemem 8-28 cm<sup>3</sup>/ 26-45 cm<sup>3</sup>.

