



Standardní výbava

Konstrukce s vnějšími výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky s opotřebením odolnými lyžinami.

Zadní 360 ° výkyvná kola s tlumiči (18 / 7-8 ").

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV01.

Nože upevněné šrouby a pouzdry na rotoru RV15 a RV16 (na přání).

Vnitřní vedení materiálu.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

2 rotory s vyměnitelnými řetězy (standard) nebo noži (na přání). 2 rotory „Flow-up“ (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	DX2 - 200	DX2 - 225	DX2 - 250	
Pracovní záběr m	2,00	2,25	2,50	
Celková šířka m	2,07	2,32	2,57	
Požadovaný příkon HP	70	75	80	
Maximální povolený příkon HP		100		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Počet rotorů		2		
Počet nožů jednoduché		4		
Počet nožů dvojité		4+4		
Závěs kategorie		Kat. 2		
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy		
Nastavitelná výška		zadní kola/kluzáky		
Náhonová hřídel		Ano se spojkou		
Volnoběžka náhonové hřídele		Na přání		
Hmotnost kg	968	1005	1043	
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanicky mm			
		1000 - 1000	1125 - 1125	1250 - 1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38