



Standardní výbava

Konstrukce s vnějšími výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky s opotřebenými odolnými lyžinami.

Zadní 360 ° výkyvná kola s tlumiči (18 / 7-8 ").

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV01.

Nože upevněné šrouby a pouzdry na rotoru RV15 a RV16 (na přání).


Vnitřní vedení materiálu.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

3 rotory s vyměnitelnými řetězy (standard) nebo noži (na přání). 3 rotory „Flow-up“ (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	DX3 - 300	DX3 - 320	DX3 - 340	DX3 - 360	DX3 - 400	
Pracovní záběr m	3,00	3,20	3,40	3,60	4,00	
Celková šířka m	3,08	3,28	3,48	3,68	4,08	
Požadovaný příkon HP	85	90	90	100	100	
Maximální povolený příkon HP			125			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540			
Počet rotorů			3			
Počet nožů	jednoduché		6			
	dvojité		6+6			
Závěs kategorie			Kat. 2			
Kluzáky			nastavitelné 3 polohy			
Nastavitelná výška			zadní kola/kluzáky			
Náhonová hřídel			Ano se spojkou			
Volnoběžka náhonové hřídele			Na přání			
Hmotnost kg	1170	1200	1255	1262	1327	
Pracovní dosah od osy traktoru	 mech.mm	1500 - 1500	1600 - 1600	1700 - 1700	1800 - 1800	2000 - 2000

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38