



### Standardní výbava

Tvořen 3 nezávislými hydraulicky sklopnými částmi. Plovoucí boční části pro dokonalé kopírování povrchu.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky s opotřebením odolnými patkami.

Tříbodový závěs z ocelového plechu.

Zadní 360 ° podpěrná kola s tlumiči (18 / 7-8 ").

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru čepy RV01.

Nože upevněné šrouby a pouzdra na rotoru RV15 a RV16 (na přání).

Systém pro vedení materiálu.


Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

3 rotory s vyměnitelnými řetězy (standard) nebo noži (na přání). „Flow-up“ rotory s 1 nebo 2 úrovněmi sečení (na přání).

Maximální pracovní úhly na bočních křídlech: + 20 ° / -2,5 °.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	DXP3-300	DXP3-320	DXP3-360	DXP3-400	DXP3-450	
Pracovní záběr m	3,00	3,20	3,60	4,00	4,50	
Celková šířka m	3,14	3,34	3,74	4,14	4,64	
Požadovaný příkon HP	85	90	100	100	110	
Maximální povolený příkon HP			125			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540			
Počet rotorů			3			
Počet nožů jednoduché			6			
Počet nožů dvojité			12			
Závěs kategorie			Kat. 2			
Kluzáky			nastavitelné 3 polohy			
Nastavitelná výška			zadní kola/kluzáky			
Náhonová hřídel			Ano se spojkou			
Volnoběžka náhonové hřídele			Na přání			
Hmotnost kg	1615	1720	1840	1990	2190	
Přepravní šířka m	2,02	2,03	2,13	2,17	2,31	
Pracovní dosah od osy traktoru	 hydr.mm	1500 - 1500	1600 - 1600	1800 - 1800	2000 - 2000	2250 - 2250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

