



### Standardní výbava

Konstrukce s vnějšími výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky s opotřebením odolnými lyžinami.

Zadní 360 ° výkyvná kola s tlumiči (18 / 7-8 ").

Tříbodový závěs z ocelové trubky se závěsnými řetězy.

Nože upevněné na rotoru šrouby a pouzdry.

Vnitřní vedení materiálu.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

1 rotor „Flow-up“ s jednou úrovní výšky sečení.

Hydraulicky posuvný tříbodový závěs vedený vyměnitelnými nylonovými pouzdry (posuvný model).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	DX - 160	DX - 200	
Pracovní záběr m	1,60	2,00	
Celková šířka m	1,70	2,10	
Požadovaný příkon HP	60	80	
Maximální povolený příkon HP		125	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540	
Počet rotorů		1	
Počet nožů jednoduché		3	
Počet nožů dvojité		3+3	
Závěs kategorie		Kat.1/Kat. 2	
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy	
Nastavitelná výška		zadní kola/kluzáky	
Náhonová hřídel		Ano	
Volnoběžka náhonové hřídele		Na přání	
Hmotnost s pevným rámem kg	456	762	
Hmotnost s bočním posuvem kg	564	861	
Boční posuv hydraulického válce mm	500	500	
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanicky mm	720 - 880	920 - 1080
	hydraulicky mm	1050 - 1050	1250 - 1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38