



Standardní výbava

Rám s třibodovým závěsem napevno.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Na přání třífázový pohon elektromotoru.

Zásobník vkládaného materiálu.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 4 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiotstří vyrobená z opotřeбенí odolné oceli.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	MT-100
Pracovní záběr m	1,00
Celková šířka m	1,92
Požadovaný příkon HP	60
Maximální povolený příkon HP	120
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)
Průměr rotoru mm	570
Počet kladiv A06	13 + 13
Protiotstří	2 vyměnitelné řady
Závěs kategorie	Kat. 3N
Počet pásů Typ	4 XPB
Hmotnost kg	1050

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38