



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Boční zavěšení na čtyřbodovém rámu s paralelogramem, mechanické jištění proti kolizi.

Plovoucí poloha na třibodovém závěsu pro ovládnutí přizpůsobení se terénu i nárazů během přepravy.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu a kluzáky.

Přední ochrana řetězy.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 6 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TDR - 160	TDR - 180	TDR - 200	TDR - 220	TDR - 250
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50
Celková šířka m	1,85	2,05	2,25	2,45	2,75
Požadovaný příkon HP	80	100	110	130	150
Maximální povolený příkon HP	200				
Otáčky vývodové hřídele ot./min.	540				
Průměr rotoru mm	485				
Počet kladiv A18	16	18	20	22	26
Protiostrí	2 vyměnitelné řady + 1 pevná				
Závěs kategorie	Kat. 2 (spec.šířka)				
Počet pásů Typ	6 XPB				
Kluzáky	pevné šroubované (1 poloha)				
Nastavitelná výška	zadní válec				
Hmotnost kg	1120	1215	1260	1310	1390
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)	hydraul. 746,5-2383,5 746,5-2583,5 746,5-2783,5 892,5-2983,5 892,5-3283,5				
Přepravní šířka m	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

