



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli, s reverzním hydraulicky posuvným tříbodovým závěsem.

Boční uložení řemenů optimalizováno pro zachování shodné výšky s hlavním rámem.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Boční kluzáky.

Zadní válec s možností nastavení výšky integrován uvnitř stroje.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 5 + 5 klínových řemenů XPB.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.


Zadní hřeben s hroty pro zadržení materiálu (na přání).

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiostrží TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGB - 160 D	TGB - 180 D	TGB - 200 D	TGB - 220 D
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20
Celková šířka m	1,79	1,99	2,19	2,39
Požadovaný příkon HP	60	70	80	85
Maximální povolený příkon HP	100			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)			
Průměr rotoru mm	435			
Počet kladiv A18	16	18	20	22
Protiostrží	2 vyměnitelné řady			
Závěs kategorie	Kat. 2N/Kat. 2			
Počet pásů Typ	5 XPB + 5 XPB			
Kluzáky	pevné, šroubované (1 poloha)			
Nastavitelná výška	zadním válcem			
Hmotnost kg	726	858	929	1053
Boční posuv hydraulického válce mm	500	500	600	600
Pracovní dosah od osy traktoru	 posuvný model s možností obráceného připojení (mm)			
	1050-1050	1050-1250	1200-1400	1200-1600

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38