



### Standardní výbava

Šaci se závěsem navařeným na rámu (pevný model).

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický kryt s 2 hydraulickými válci a se zabudovaným vnějším válcem.

Boční kluzáky.

Posuvný závěs s hydraulickým válcem (posuvný model).

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 4 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGH - 160	TGH - 180	TGH - 200	TGH - 220	
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20	
Celková šířka m	1,86	2,06	2,26	2,46	
Požadovaný příkon HP	60	70	80	85	
Maximální povolený příkon HP	100				
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)				
Průměr rotoru mm	435				
Počet kladiv A18	16	18	20	22	
A01	26	28	32	34	
Počet nožů A03	78	84	96	102	
Protiostrí	2 vyměnitelné řady				
Závěs kategorie	Kat. 2N/Kat.2				
Počet pásů Typ	4 XPB				
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)				
Nastavitelná výška	zadní válec				
Hmotnost - pevný model kg	760	810	860	920	
Hmotnost - posuvný model kg	845	915	980	1065	
Boční posuv hydraulického válce mm	300	500	500	600	
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanický (mm)	725,5-882,5	852,5-982,5	952,5-1082,5	1052,5-1182,5
	hydraulický (mm)	951,5-983,5	1151,5-1383,5	1151,5-1583,5	1276,5-1758,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38