

Mulčovač TGL



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana ocelovými deskami (na přání řetězy).

Boční kluzáky.

Zadní válec s možností nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Bočně vyosený tříbodový závěs s hydraulickým válcem pro maximální vyosení stroje.

Sklopný zadní kryt pro snadnou výměnu řezacích nástrojů.

Pohon 4 řemeny s automatickým napínačem.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min., výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Vyměnitelná vnitřní vložka vyrobená z nerezové oceli (na přání).

Zadní hřeben s hroty pro zadržení materiálu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGL - 160D	TGL - 180D	TGL - 200D	TGL - 220D
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20
Celková šířka m	1,82	2,02	2,22	2,42
Požadovaný příkon HP	60	70	80	85
Maximální povolený příkon HP	90			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)			
Průměr rotoru mm	435			
Počet kladiv A18	16	18	20	22
Protiosťří	2 řady (vyměnitelné)			
Závěs kategorie	Kat. 2N/Kat.2			
Počet pásů - typ	4 XPB			
Kluzáky	šroubované, pevné (1 poloha)			
Nastavitelná výška	zadním válcem			
Hmotnost kg	650	700	740	800
Boční posuv hydraulického válce mm	500			
Pracovní dosah 	vyoseno hydraulicky	917 - 1218	917 - 1418	917 - 1618
	vystředěno hydraulicky	917 - 1218	917 - 1418	1017 - 1518
			917 - 1818	1017 - 1680

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38