



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli, s pevným tříbodovým závěsem. Na přání hydraulicky posuvný reverzní tříbodový závěs.

Přední ochrana ocelovými deskami (na přání řetězy).

Boční kluzáky.

Zadní válec s možností nastavení výšky integrován uvnitř stroje.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 1 ozubeným řemenem.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiostrží TMC Cancela C01.

Zadní hřeben s hroty pro zadržení materiálu (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TGN - 130	TGN - 140	TGN - 150	TGN - 160	TGN - 180	TGN - 200	
Pracovní záběr m	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00	
Celková šířka m	1,44	1,54	1,64	1,74	1,94	2,14	
Požadovaný příkon HP	60	70	80	85	90	95	
Maximální povolený příkon HP	100						
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)						
Průměr rotoru mm	435						
Počet kladiv A18	12	14	14	16	18	20	
Počet nožů A20	36	42	42	48	54	60	
Protiostrží	2 vyměnitelné řady + 1 řada na přání						
Závěs kategorie	Kat. 2N/Kat. 2						
Počet pásů Typ	1 Poly Chain						
Kluzáky	pevné, šroubované (1 poloha)						
Nastavitelná výška	zadním válcem						
Hmotnost pevného modelu kg	652	680	703	755	810	885	
Hmotnost posuvného modelu kg	732	768	804	876	948	1020	
Boční posuv hydraulického válce mm	250	300	400	500	500	600	
Pracovní dosah od osy traktoru	mech.	702,5-632,5	752,5-682,5	802,5-732,5	852,5-782,5	952,5-882,5	1052,5-982,5
	hydraul.	792,5-792,5	867,5-867,5	967,5-967,5	1045-1090	1060-1275	1210-1425

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38