



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli a s dvojitým reverzním třibodovým závěsem.

Přední ochrana ocelovými deskami (na přání řetězy).

Boční kluzáky.

Zadní válec s možností nastavení výšky integrován uvnitř stroje.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 5 řemeny, automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiostrží TMC Cancela C01.

Zadní hřeben s hroty pro zadržení materiálu (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součásti.



Technické parametry	TGS - 160	TGS - 180	TGS - 200	TGS - 220 D	TGS - 250 D
	D	D	D		
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50
Celková šířka m	1,84	2,04	2,24	2,44	2,74
Požadovaný příkon HP	60	70	80	85	90
Maximální povolený příkon HP	100				
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)				
Průměr rotoru mm	435				
Počet kladiv A18	16	18	20	22	26
Počet nožů A20	48	54	60	66	78
Protiostrží	1 vyměnitelná + 3 pevné řady				
Závěs kategorie	Kat. 2N/ Kat. 2				
Počet pásů Typ	5 XPB				
Kluzáky	pevné, šroubované (1 poloha)				
Nastavitelná výška	zadním válcem				
Hmotnost kg	810	882	952	1076	1231
Boční posuv hydraulického válce mm	500	500	600	600	600
Pracovní dosah od osy traktoru	1027,5 - 1072,5	1042,5 - 1257,5	1192,5 - 1407,5	1192,5 - 1607,5	1192,5 - 1907,5
	posuvný model s možností obráceného připojení (mm)				

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
		1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20