



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Výškově nastavitelný zadní válec.

Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Pohon 2 řemeny XPB.

Ochrana čelními deskami a předním a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydromotor o objemu 11 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami.

* Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry	THA - 050	THA - 070	THA - 090
Pracovní záběr, m	0,50	0,70	0,90
Celková šířka, m	0,71	0,91	1,11
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-ma)		1,5 - 3,5	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		150 - 180	
Doporučený průtok oleje, l/min.	20 - 50	25 - 50	30 - 50
Průměr rotoru mm		335	
Počet kladiv A01	8	12	14
Počet nožů A03	24	36	42
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady		
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač		
Počet řemenů	2 XPB		
Kluzáky	šroubované, posuvné		
Nastavitelná výška	Zadní válec		
Hmotnost, kg	155	177	198