



5 - 12 Tn

FLEXI  
STEELHARDOX  
IN MY BODY

### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Dvojitě nastavitelný kryt (standardní model s 1 hydraulickým krytem a 2. hydraulický válec pro další kryt na přání).

Posuvné kluzáky.

Rotor s pevnými kladivy F09, která jsou umístěna ve šroubovici s omezovačem hloubky "P-CUT".

Vyměnitelná protiostrží typ C01.

Otočná kladiva ze slinutých karbidů.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB (na přání Poly Chain GT Carbon).


Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s nastavitelným objemem 26-45 cm<sup>3</sup> s vestavěným antikavitačním ventilem.


\* Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry	THE-075	THE-100	THE-125
Pracovní záběr, m	0,75	1,00	1,25
Celková šířka, m	1,05	1,30	1,55
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)		5 - 12	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		180 - 280	
Doporučený průtok oleje, l/min.	60-160	75-160	90-160
Průměr rotoru, mm		325	
Počet kladiv F09	20	26	32
Počet kladiv F08	20	26	32
Počet protiostrží	3 vyměnitelné řady		
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač		
Počet řemenů	4 XPB		
Kluzáky	šroubované, posuvné		
Hmotnost, kg	432	507	571



TYPE A



TYPE B