



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Výškově nastavitelný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Ochrana čelními deskami a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydromotor o objemu 19 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami.

Pohon 1 klínovým řemenem EXTRADRIVE™.

Kryt řemenů s boční ochranou.

* Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry	THG - 120	THG - 140	THG - 160
Pracovní záběr, m	1,20	1,40	1,60
Celková šířka, m	1,40	1,60	1,80
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-m)		8 - 12	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		180 - 210/280**	
Doporučený průtok oleje, l/min.	70-130	80-130	90-130
Průměr rotoru, mm		385	
Počet kladiv A01	18	22	24
Počet nožů A03	54	66	72
Počet protiostrří		2 vyměnitelné řady	
Připojení		příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů		1 EXTRADRIVE™	
Kluzáky		šroubované, posuvné	
Nastavitelná výška		válec	
Hmotnost, kg	465	521	586

**Maximální tlak pro motory s nastavitelným objemem 8-28 cm³/26-45 cm³.