



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední řetězová ochrana a zadní pryžová pro maximální bezpečnost.

Rotor s plovoucími kladivy A18.

Kladiva upevněna na rotoru systémem Boltop.

Nastavitelný zadní válec.

Upínač dle typu sněhové rolby (vždy je nutný výkres od zákazníka).

Hydraulické hadice a upínač pro sněhovou rolbu nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 80 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB.

Vyměnitelné protiosťří C01.



Technické parametry	THH-300	THH-350
Pracovní záběr, m	3,00	3,50
Celková šířka, m	3,26	3,76
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	280-380	280-380
Doporučený průtok oleje, l/min.	180-250	180-250
Průměr rotoru, mm	485	485
Počet kladiv A18	30	36
Počet protiosťří	1 pevná +2 vyměnitelné řady	
Připojení	Upínač na přání (dle typu stroje)	
Počet řemenů	6 XPB	
Nastavitelná výška	zadní válec	
Hmotnost, kg	1560	1685