



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední řetězová ochrana a zadní pryžová pro maximální bezpečnost.

Rotor s plovoucími kladivy A18.

Kladiva upevněna na rotoru systémem Boltop.

Nastavitelný zadní válec.

Upínač dle typu sněhové rolby (vždy je nutný výkres od zákazníka).

Hydraulické hadice a upínač pro sněhovou rolbu nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 80 cm<sup>3</sup> s vestavěným antikavitačním ventilem.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB.

Vyměnitelné protiostrří C01.



| Technické parametry                                 | THH-300  | THH-350 |
|---|--|---------|
| Pracovní záběr, m                                   | 3,00   | 3,50    |
| Celková šířka, m                                    | 3,26   | 3,76    |
| Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max) | 280-380  | 280-380 |
| Doporučený průtok oleje, l/min.                     | 180-250  | 180-250 |
| Průměr rotoru, mm                                   | 485  | 485     |
| Počet kladiv A18                                    | 30   | 36      |
| Počet protiostrří                                   | 1 pevná +2 vyměnitelné řady                        |         |
| Připojení   | Upínač pro dálkově řízené stroje (dle typu stroje) |         |
| Počet řemenů  | 6 XPB  |         |
| Nastavitelná výška                                  | zadní válec  |         |
| Hmotnost, kg  | 1560   | 1685    |