

20 - 28 Tn



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostrími pro lepší vstup materiálu.

4 přední řetězové ochrany s pryžovými pásy na bocích.

Opotřebení odolné posuvné kluzáky.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB (na přání Poly Chain GT Carbon).

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.


Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 80 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.


Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.



Technické parametry	THK-150	THK-180
Pracovní záběr, m	1,50	1,80
Celková šířka, m	1,98	2,28
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-ma)	20 - 28	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	280-380	
Doporučený průtok oleje, l/min.	180-250	200-250
Průměr rotoru, mm	455	
Počet kladiv F09/F08	36+2	44+2
Počet protiostrí	4 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	6 XPB	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)	
Hmotnost, kg	1314	1364



TYPE A



TYPE B