



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Výškově nastavitelný zadní válec.

Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protiostrří typ C01.

Ochrana čelními deskami a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydromotor o objemu 14 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami.

Pohon 1 klínovým řemenem EXTRADRIVE™.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry	THL - 090	THL - 100
Pracovní záběr, m	0,90	1,00
Celková šířka, m	1,10	1,20
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-m	3,5 - 8	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	180 - 210/280**	
Doporučený průtok oleje, l/min.	30 - 90	40 - 90
Průměr rotoru, mm	385	
Počet kladiv A01	14	14
Počet nožů A03	42	42
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	1 EXTRADRIVE™	
Kluzáky	šroubované, posuvné	
Nastavitelná výška	Zadní válec	
Hmotnost, kg	257	298

**Maximální tlak pro motory s nastavitelným objemem 8-28 cm³.