



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli s nastavitelným hydraulickým krytem.

Přední ochrana řetězy s pryžovými pásy na stranách. Ochrana pryžovým pásem vzadu.

Vestavěný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A18, upevněnými na rotoru systémem "Boltop".

Vyměnitelná protiostří typ C01.

Prodloužená hnací hřídel mezi hydromotorem a kladkami (ESB).

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB.

Kryt řemenů s boční ochranou.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.

* Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



| Technické parametry | THM-130 | THM-150 | THM-180 |
|---|--------------------------------|-----------|---------|
| Pracovní záběr, m | 1,30 | 1,50 | 1,80 |
| Celková šířka, m | 1,62 | 1,82 | 2,12 |
| Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max) | | 12 - 25 | |
| Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max) | | 280 - 380 | |
| Doporučený průtok oleje, l/min. | 120-220 | 150-220 | 150-220 |
| Průměr rotoru, mm | | 485 | |
| Počet kladiv A18 | 12 | 16 | 18 |
| Počet protiostří | 2 vyměnitelné řady | | |
| Připojení | příruba pro šroubovaný upínač | | |
| Počet řemenů | 6 XPB | | |
| Kluzáky | šroubované, posuvné (2 polohy) | | |
| Nastavitelná výška | válec | | |
| Hmotnost, kg | 823 | 925 | 1027 |

