



### Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s posuvným dvojitým třibodovým závěsem.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Oboustranný posuvný 3-bodový závěs s hydraulickým válcem.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6 řemeny (8 řemenů na modelech THN2), automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 1000 ot/min. a s hnací hřídelí 1 3/4", 6 drážek s 3 nastavitelnými polohami úhlu hřídele.

Je možné na přání vyměnit za 540 ot/min. výměnou kladek (Systém DS), kromě modelů THN2 (pouze 1000 ot./min.).

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	THN-220D	THN-250D	THN-280D	THN-300D	THN-320D	THN2-300D	THN2-320D
Pracovní záběr m	2,20	2,50	2,80	3,00	3,20	3,00	3,20
Celková šířka m	2,45	2,75	3,05	3,25	3,45	3,39	3,59
Požadovaný příkon HP	90	100	120			150	
Maximální povolený příkon HP				200			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000 (540 na přání)					1000
Průměr rotoru mm				520			
Počet kladiv A01	34	40	44	48	50	48	50
Počet nožů A03	102	120	132	144	150	144	150
Protiosťří	2 vyměnitelné řady						
Závěs kategorie	Kat.2/Kat.3						
Počet pásů Typ	6 XPB				4 + 4 XPB		
Nastavitelná výška	zadní válec						
Hmotnost kg	1200	1320	1485	1545	1640	1610	1710
Boční posuv hydraulického válce mm	600						
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)	1100-1700	1250-1850	1400-2000	1500-2100	1600-2200	1500-2100	1600-2200

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

