



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Dvojitý tříbodový závěs s hydraulickým sklápěním a tlumiči rázů pro rozložení mulčovače.

2 oddělené sklopné mulčovače.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Středová kola na tříbodovém závěsu pro nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6 řemeny na každé mulčovací hlavě.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min.

Stabilizační boční kola (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	THP-400	THP-460	THP-480	THP-540	THP-580	THP-620
Pracovní záběr m	4,00	4,60	4,80	5,40	5,80	6,20
Celková šířka m	4,22	4,82	5,02	5,62	6,02	6,42
Požadovaný příkon HP	130	140	150	150	180	200
Maximální povolený příkon HP	365					
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000					
Průměr rotoru mm	463,1					
Počet kladiv A01	64	72	76	88	96	100
A18	44	48	52	60	64	68
Počet nožů A03	192	216	228	264	288	300
Přepravní šířka m	2,20	2,35	2,40	2,50	2,66	2,76
Protioští	1 vyměnitelná řada + 1 pevná (na každé hlavě mulčovače)					
Závěs kategorie	Kat.2 / Kat.3					
Počet pásů Typ	6+6 XPB					
Nastavitelná výška	válec/kola (na přání)					
Hmotnost kg	1845	1920	2005	2120	2235	2440
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)	2000-2000	2300-2300	2400-2400	2700-2700	2900-2900	3100-3100

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38