



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Ochrana předním a zadním pryžovým pásem pro maximální bezpečnost. Přední ochrana řetězy na přání.

Výškově nastavitelný zadní válec. Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy A01, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Vyměnitelná protiostří typ C01.

Zesílený kryt motoru.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

* Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.



Technické parametry		THS - 100	THS - 120	THS - 150
Pracovní záběr, m		1,00	1,20	1,50
Celková šířka, m		1,35	1,55	1,85
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)			8 - 15	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)			280 - 380	
Doporučený průtok oleje, l/min.			80 - 150	
Průměr rotoru, mm			465	
Počet kladiv	A01/A03	14/42	18/54	24/72
	A18/A20	10/20	12/24	16/32
Počet protiostí		2 vyměnitelné řady		
Připojení		příruba pro šroubovaný upínač		
Kluzáky		šroubované, posuvné		
Nastavitelná výška		válec		
Hmotnost, kg		480	515	570