

25 - 40 Tn FLEXI
STEELHARDOX
IN HY BODY

Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostrží pro lepší vstup materiálu.

4 přední řetězové ochrany s pryžovými pásy na bocích.

Opotřebením odolné posuvné kluzáky.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Pohon 1 řemenem Poly Chain GT®.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.


Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s variabilním objemem až 115 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.


Centralizované hydraulické výstupy a mazací místa.



Technické parametry	THX-150	THX-180
Pracovní záběr, m	1,50	1,80
Celková šířka, m	1,98	2,28
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-ma)	25 - 40	
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	250-380	
Doporučený průtok oleje, l/min.	180-300	200-300
Průměr rotoru, mm	510	
Počet kladiv F09/F08	36+2	44+2
Počet protiostrží	4 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	1 Poly Chain	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)	
Hmotnost, kg	1620	1760



TYPE A



TYPE B