



Standardní výbava

- Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s pevným tříbodovým závěsem.
- Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách (hydraulické na přání).
- Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).
- Dva externí zadní válce s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.
- Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.
- Pohon 6+6 řemeny u modelů TJG-360 a TJG-400 (4+4 u modelu TJG-320) a automatický napínač.
- Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.
- Vývodová hřídel 1000 ot./min.
- Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C10.
- Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TJG-320	TJG-360	TJG-400
Pracovní záběr m	3,20	3,60	4,00
Celková šířka m	3,54	4,04	4,44
Požadovaný příkon HP	145	160	170
Maximální povolený příkon HP		250	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000	
Průměr rotoru mm		765	
Počet kladiv A10	40	46	50
A18	32	36	40
Počet nožů A07	120	138	150
A20	96	108	120
Protiosťří	2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie	Kat. 2/ kat. 3N		
Počet pásů Typ	4+4 XPB	6+6 XPB	
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)		
Nastavitelná výška	válec (4 polohy)/kluzáky (2 polohy)/výkyvná kola (4 polohy)		
Hmotnost kg	2190	2420	2550
Pracovní dosah od osy traktoru mech.(mm)	1600-1600	1800-1800	2000-2000



Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

