



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s hydraulicky posuvným třibodovým závěsem. Vyměnitelný vnitřní rám.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Zabudovaný zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6 řemeny (4+4 řemeny na TLJ2) a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min. výměnou kladek (DS systém), kromě TJL2 modelu (pouze 1000 ot./min.).

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součásti.

Technické parametry	TJL-220D	TJL-250D	TJL-280D	TJL-300D	TJL-320D	TJL2-300D	TJL2-320D	
Pracovní záběr m	2,20	2,50	2,80	3,00	3,20	3,00	3,20	
Celková šířka m	2,46	2,76	3,06	3,27	3,47	3,33	3,53	
Požadovaný příkon HP	90	100	120	150	160	150	160	
Maximální povolený příkon HP	200							
Otáčky vývodové hřídele ot./min.	540 (1000 na přání)					1000		
Průměr rotoru mm	465							
Počet kladiv A01	34	38	44	48	50	48	50	
Počet nožů A03	102	114	132	144	150	144	150	
Protiostrí	2 vyměnitelné řady							
Závěs kategorie	Kat.2							
Počet pásů Typ	6 XPB					4+4 XPB		
Kluzáky	nastavitelné šroubované (2 polohy)							
Nastavitelná výška	válec/kluzáky (2 polohy)							
Boční posuv hydraulického válce mm	600							
Hmotnost kg	1060	1160	1230	1300	1370	1395	1500	
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)		mech.	1100-1100	1250-1250	1400-1400	1500-1500	1600-1600	1500-1600
		hydraul	1194,5-1605,5	1264,5-1835,5	1364,5-2035,5	1364,5-2235,5	1692,5-2107,5	1364,5-2235,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

