



Standardní výbava

Rám s hydraulickým sklápěním a mulčovač vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Nastavení výšky pomocí výkyvných kol (standard) nebo válců (na přání).

Se zadními koly (10.0/80-12").

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.

Centrální mazací body. Bezpečnostní zámek pro přepravu.

Pohon 6+6 řemeny XPB a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min. Hnací hřídele bočních kladek plně chráněny.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C10.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TJP-480	TJP-540	TJP-610
Pracovní záběr m		4,80	5,40	6,10
Celková šířka m		5,22	5,82	6,52
Požadovaný příkon HP		160	170	180
Maximální povolený příkon HP			270	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			1000	
Průměr rotoru mm			660	
A10+A13		60+4	68+4	76+4
Počet kladiv	A01+A21	72+4	84+4	92+4
	A18+A21	48+4	52+4	60+4
Počet nožů	A07+A13	180+4	204+4	228+4
	A03+A21	216+4	252+4	276+4
	A20+A21	144+4	156+4	180+4
Protiosťří		2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie		Kat. 2/kat. 3		
Počet pásů	Typ	6+6 XPB		
Kluzáky		nastavitelné šroubované (2 polohy)		
Nastavitelná výška		válec (3 polohy)/kola (několik poloh)		
Hmotnost kg		3650	3850	4025
Pracovní dosah od osy traktoru	 mech. (mm)	2400-2400	2700-2700	3050-3050
Přepravní šířka m		2,46		

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38