



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli s pevným tříbodovým závěsem.

Zadní kryt s možností mechanického nastavení ve dvou polohách pro kontrolu a výměnu kladiv.

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Externí zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M24.

Pohon 6 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min.

Vyměnitelná protiotstří TMC Cancela C10.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TJ-280	TJ-320	TJ2-320
Pracovní záběr m		2,80	3,20	3,20
Celková šířka m		3,08	3,48	3,52
Požadovaný příkon HP		135	160	160
Maximální povolený příkon HP			200	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540	
Průměr rotoru mm			660	
A10		36	40	40
Počet kladiv	A01	44	50	50
	A18	28	32	32
	A07	108	120	120
Počet nožů	A03	132	150	150
	A20	84	96	96
Protiotstří		2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie		Kat. 2/ kat. 3N		
Počet pásů	Typ	6 XPB		4+4 XPB
Kluzáky		nastavitelné šroubované (2 polohy)		
Nastavitelná výška		válec (3 polohy)/kluzáky (2 polohy)/kola (na přání)		
Hmotnost kg		1405	1548	1637
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)		1400-1400	1600-1600	1600-1600



mech.

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38