



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Posuvné kluzáky.

Rotor s pevnými kladivy F09, která jsou umístěna ve šroubovici, se systémem P-CUT.

Otočná kladiva s karbidem.

Hydraulický kryt.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB.

Vyměnitelné protiostrří C01.

Mechanický tlačný rám.

Příruba pro připojení k dálkově ovládanému stroji.

Hydraulické hadice a upínač pro stroje na dálkové ovládání nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 28 cm<sup>3</sup> s vestavěným antikavitačním ventilem.



Technické parametry	TLE-125	TLE-150
Pracovní záběr, m	1,25	1,50
Celková šířka, m	1,52	1,77
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	200-280/380**	200-280/380**
Doporučený průtok oleje, l/min.	60-120	70-120
Průměr rotoru, mm	325	325
Počet kladiv F09	32	38
Počet kladiv F08	32	38
Počet protiostrří	3 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	4 XPB	
Kluzáky	šroubované, posuvné	
Nastavitelná výška	boční kluzáky	
Hmotnost, kg	480	580

\*\* Maximální tlak pro motor s pevným objemem 28 cm<sup>3</sup> a 32 cm<sup>3</sup>.