



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Nastavitelné kluzáky (3 polohy).

4 přední řetězové ochrany.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostrří pro lepší vstup materiálu.

Pohon 1 řemenem Poly Chain GT® Carbon.

Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.

Hydraulický tlačný rám.

Včetně rozvaděče.

Upínač pro speciální nosič náradí.

Hydraulické hadice a upínač pro speciální nosič náradí nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor s variabilním objemem až 115 cm³.



Technické parametry	TLS-180	TLS-200
Pracovní záběr, m	1,80	2,00
Celková šířka, m	2,22	2,42
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	220-380	220-380
Doporučený průtok oleje, l/min.	150-200	180-200
Průměr rotoru, mm	415	415
Počet kladiv F19+F20 / F25+F20	42+2	46+2
F23	44	48
Počet protiostrří	4 vyměnitelné řady	
Počet řemenů	1 Poly Chain	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (3 polohy)	
Hmotnost, kg	1700	1850