



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

Nastavitelné kluzáky (2 polohy).

4 přední řetězové ochrany + řetězová ochrana navíc uprostřed.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20 (standard).

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostrří pro lepší vstup materiálu.

Pohon 2 řemeny Poly Chain GT® Carbon a ESB systém.

Včetně rozvaděče.

Hydraulický tlačný rám (standard) nebo zesílený se zuby (na přání).

Upínač pro speciální nosič nářadí.

Hydraulické hadice a upínač pro speciální nosič nářadí nejsou součástí mulčovače.

Vyměnitelná protiostrří na rámu a hydraulickém krytu.

Pístový hydromotor s variabilním objemem až 170 cm³.



Technické parametry	TLT-225	TLT-250
Pracovní záběr, m	2,25	2,50
Celková šířka, m	2,74	2,99
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	380-420	380-420
Doporučený průtok oleje, l/min.	350-450	350-450
Průměr rotoru, mm	625	625
F19+F20 / F25+F20	54+2	58+2
Počet kladiv F05+F13	40+2	46+2
F23	56	60
Počet protiostrří	5 vyměnitelných řad	
Počet řemenů	2 Poly Chain	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)	
Hmotnost, kg	3915	4056