



### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

Nastavitelné kluzáky (2 polohy).

4 přední řetězové ochrany + řetězová ochrana navíc uprostřed.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20 (standard).

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostrží pro lepší vstup materiálu.

Pohon 2 řemeny Poly Chain GT® Carbon a ESB systémem.

Včetně rozvaděče.

Hydraulický tlačný rám (standard) nebo zesílený se zuby (na přání).

Upínač pro speciální nosič nářadí.

Hydraulické hadice a upínač pro speciální nosič nářadí nejsou součástí mulčovače.

Vyměnitelná protiostrží na rámu a hydraulickém krytu.

Pístový hydromotor s variabilním objemem až 115 cm<sup>3</sup>.



Technické parametry	TLZ-200	TLZ-210	TLZ-225	TLZ-250
Pracovní záběr, m	2,00	2,10	2,25	2,50
Celková šířka, m	2,44	2,54	2,69	2,94
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	380-420	380-420	380-420	380-420
Doporučený průtok oleje, l/min.	350-450	350-450	350-450	350-450
Průměr rotoru, mm	575	575	575	575
Počet kladiv F19+F20 / F25+F20	48+2	50+2	54+2	58+2
F23	50	52	56	60
Počet protiostrží	5 vyměnitelných řad			
Počet řemenů	2 Poly Chain			
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)			
Hmotnost, kg	3175	3325	3540	3985