



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli, s hydraulicky posuvným třibodovým závěsem.

Přední ochrana řetězy.

Ocelové hroty pro shrnovač (na přání).

Boční kluzáky.

Externí zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 6 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TMD - 220	TMD - 250
Pracovní záběr m		2,20	2,50
Celková šířka m		2,45	2,75
Požadovaný příkon HP		115	120
Maximální povolený příkon HP		200	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540 (1000 na přání)	
Průměr rotoru mm		485	
Počet kladiv A18		22	26
Protiosťří		3 vyměnitelné řady + 1 pevná	
Závěs kategorie		Kat.2	
Počet pásů Typ		6 XPB	
Kluzáky		pevné, šroubované (1 poloha)	
Nastavitelná výška		zadní válec	
Hmotnost kg		1190	1295
Boční posuv hydraulického válce mm		1000	1000
Pracovní dosah od osy traktoru	hydraulický 1 (mm)	1033-2202	1033-2502
	hydraulický 2 (mm)	683-2553	683-2853



Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

TMD-220
TMD-250

hydraulic 1 (mm) H1			hydraulic 2 (mm) H2		
A	B	C	D	E	F
1.202	1.033	2.202	1.553	683	2.553
1.502	1.033	2.502	1.852	683	2.853

