



Standardní výbava

Konstrukce vyrobena z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický kryt s 2 hydraulickými válci a se zabudovaným vnějším válcem.

Boční kluzáky.

Posuvný 3-bodový závěs s hydraulickým válcem (posuvný model).

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 6 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TMH - 160	TMH - 180	TMH - 200	TMH - 220	TMH - 250		
Pracovní záběr m	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50		
Celková šířka m	1,90	2,10	2,30	2,50	2,80		
Požadovaný příkon HP	90	100	115	120	135		
Maximální povolený příkon HP	150						
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)						
Průměr rotoru mm	485						
Počet kladiv A18	16	18	20	22	26		
Protiosťří	2 vyměnitelné řady						
Závěs kategorie	Kat.2						
Počet pásů Typ	6 XPB						
Kluzáky	šroubované, nastavitelné (2 polohy)						
Nastavitelná výška	válec (3 polohy)/ kluzáky (2 polohy)						
Hmotnost - pevný model kg	900	960	1055	1155	1280		
Hmotnost - posuvný model kg	1040	1100	1170	1320	1410		
Boční posuv hydraulického válce mm	300	300	500	600	600		
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)		mech.1	800-800	900-900	1000-1000	1100-1100	1100-1100
		hydr.	832,5-1057,5	1032,5-1257,5	1032,5-1457,5	1157,5-1633	1527,5-1942,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38