



Standardní výbava

Konstrukce vyrobená z vysokopevnostní oceli, s hydraulicky posuvným tříbodovým závěsem. Vyměnitelný vnitřní rám.

Přední ochrana řetězy.

Oboustranný posuvný tříbodový závěs s hydraulickým válcem.

Boční kluzáky.

Vnitřní zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M27.

Pohon 6 řemeny, automatický napínač.

Převodovka s dvojitou volnoběžkou 1000 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

modelů TMS2 (pouze 1000 ot./min.)

Vyměnitelná protiostří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TMS - 220 D	TMS - 250 D	TMS - 280 D	TMS - 300 D	TMS2 - 300 D
Pracovní záběr m	2,20	2,50	2,80	3,00	3,00
Celková šířka m	2,40	2,70	3,00	3,20	3,42
Požadovaný příkon HP	115	135	140	150	150
Maximální povolený příkon HP	200				300
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000 (540 na přání)				1000
Průměr rotoru mm	485				
Počet kladiv A18	22	26	28	30	30
Protiostří	2 vyměnitelné řady				
Závěs kategorie	Kat. 2/Kat. 3				
Počet pásů Typ	6 XPB				4 + 4 XPB
Kluzáky	posuvné, nastavitelné (2 polohy)				
Nastavitelná výška	válec a kluzáky				
Hmotnost kg	1342	1557	1667	1729	1910
Boční posuv hydraulického válce mm	600	700	700	700	700
Pracovní dosah od osy traktoru  hydraul.(mm)	1157,5 - 1632	1314,5 - 1885,5	1417,5 - 2082,5	1777,5 - 2192,5	1850-1850

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38