



Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní pevná kola (18/7-8") s nastavitelnou výškou.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý sběrač s nastavením rychlosti.

Tříbodový závěs šroubovaný napevno. Nastavitelný pro práci v obrácené poloze.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 6 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.


Vývodová hřídel 1000 ot./min. Na přání 540 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiosťří vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Hydromotor sběrače s hnacími hřídeli, které jsou uloženy v robustních ložiskách.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TOS - 150	TOS - 180	TOS - 210
Pracovní záběr m	1,50	1,80	2,10
Celková šířka m	1,95	2,25	2,55
Požadovaný příkon HP	110	130	150
Maximální povolený příkon HP	200		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000 (540 na přání)		
Průměr rotoru mm	545		
Počet kladiv A06	20 + 20	22 + 22	26 + 26
Protiosťří	2 vyměnitelné řady + 1 pevná		
Závěs kategorie	Kat. 2		
Počet pásů Typ	6 XPB		
Nastavitelná výška	kola		
Hmotnost kg	1330	1420	1696
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	750 - 750	900 - 900	1050 - 1050

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38