

### Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní pevná kola s nastavitelnou výškou.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý vyztužený sběrač s nezávislým nastavením rychlosti.

Nastavitelná vstupní část (nastavitelný horní podavač pomocí hydraulických válců).

Tříbodový závěs šroubovaný napevno.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 6 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.


Vývodová hřídel 1000 ot./min. Na přání 540 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiosťří vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Hydromotor sběrače s hnacími hřídeli, které jsou uloženy v robustních ložiskách.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TOZ-210	TOZ-240
Pracovní záběr m	2,10	2,40
Celková šířka m	2,60	2,90
Požadovaný příkon HP	140	150
Maximální povolený příkon HP	200	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000 (540 na přání)	
Průměr rotoru mm	600	
Počet kladiv A06	26 + 26	30 + 30
Protiosťří	3 vyměnitelné řady	
Závěs kategorie	Kat. 2	
Počet pásů Typ	6 XPB	
Nastavitelná výška	kola	
Hmotnost kg	2065	2350
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	1050 - 1050	1200 - 1200

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

