



### Standardní výbava

Konstrukce s dvěma připojovacími pozicemi.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Boční kluzáky.

Vnější zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.


Pohon 2 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Bočnice se systémem "Sidestep".

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TPL - 100	TPL - 120	TPL - 140	
Pracovní záběr m	1,00	1,20	1,40	
Celková šířka m	1,22	1,42	1,62	
Požadovaný příkon HP	15	20	25	
Maximální povolený příkon HP		40		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540		
Průměr rotoru mm		340		
Počet kladiv A01	14	18	22	
Počet nožů A03	42	54	66	
Protiostrí	2 vyměnitelné řady			
Závěs kategorie	Kat. 1			
Počet řemenů a typ	2 XPB			
Kluzáky	šroubované, pevné (1 poloha)			
Nastavitelná výška	zadním válcem			
Hmotnost kg	260	285	310	
Pracovní dosah 	mechanický 1 (mm)	500 - 500	600 - 600	700 - 700
	mechanický 2 (mm)	-	450 - 750	540 - 860

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38