

Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným třibodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli. Hydraulický třibodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Boční kluzáky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Přední ochrana ocelovými deskami nebo řetězy (na přání).

Pohon 1 řemenem Poly Chain.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.



Zadní hřeben (na přání).

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková, na přání 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Zadní válec vestavěný pro lepší kopírování terénu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TPN - 130	TPN - 140	TPN - 150	TPN - 160	TPN - 180
Pracovní záběr m		1,30	1,40	1,50	1,60	1,80
Celková šířka m		1,44	1,54	1,64	1,74	1,94
Požadovaný příkon HP		50	55	60	65	75
Maximální povolený příkon HP		90				
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540 (1000 na přání)				
Průměr rotoru mm		385				
Počet kladiv	A01	20	22	24	26	28
	A02	12	12	14	14	16
Počet nožů	A03	60	66	72	78	84
Závěs kategorie		Kat. 1/Kat. 2N/Kat. 2				
Počet řemenů a typ		1 Poly Chain				
Kluzáky		šroubované, pevné (1 poloha)				
Nastavitelná výška		zadním válcem				
Hmotnost s pevným rámem kg		457	483	492	500	518
Hmotnost s bočním posuvem kg		512	542	556	567	592
Boční posuv hydraulického válce mm		300	340	400	400	400
Pracovní dosah	 mechanický (mm)	650 - 650	700 - 700	750 - 750	800 - 800	900 - 900
	 hydraulický (mm)	755 - 880	795 - 980	905 - 1030	905 - 1130	905 - 1330
Protiostrí		2 vyměnitelné řady				

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
		1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20