



### Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Otevíratelný zadní kryt.

Boční kluzáky.

Zadní vnější válec s možností nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Hydraulický motor s pevným objemem 15 cm<sup>3</sup> (požadovaný průtok oleje 45-60 l/min.)

Pohon 2 řemeny.

Zadní hřeben (na přání).

Šroubovaná příruba pro upevnění upínače k agregaci na kultivační traktory.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

\* Hydraulické hadice a spojky ke kultivačním traktorům nejsou součástí dodávky

Technické parametry	TPSH - 050	TPSH - 060	TPSH - 070	TPSH - 080
Pracovní záběr m	0,50	0,60	0,70	0,80
Celková šířka m	0,69	0,79	0,89	0,99
Průměr rotoru mm	385			
Počet kladiv A01	8	9	10	10
Počet nožů A03	24	27	30	30
Protiosťří	2 vyměnitelné řady			
Počet pásů Typ	2 XPB			
Kluzáky	pevné šroubované (1 poloha)			
Nastavitelná výška	zadní válec			
Hmotnost kg	305	327	345	379

