



Standardní výbava

Konstrukce s hydraulickým posuvným tříbodovým závěsem vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Zadní kryt s možností otevírání.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Boční kluzáky.

Vnější zadní válec pro lepší kopírování terénu.

Postranní deflektor a zaoblený tvar konstrukce zamezující ucpávání

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 4 řemeny.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková,

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Zadní hřeben (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TPS - 110	TPS - 120	TPS - 140	TPS - 160	TPS - 180	TPS - 200	TPS - 220	
	D	D	D	D	D	D	D	
Pracovní záběr m	1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	
Celková šířka m	1,32	1,42	1,62	1,82	2,02	2,22	2,42	
Požadovaný příkon HP	40	45	50	55	65	70	75	
Maximální povolený příkon HP	90							
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540							
Průměr rotoru mm	385							
Počet kladiv	A01	16	18	22	26	28	32	34
	A02	10	10	12	14	16	18	20
Počet nožů	A03	48	54	66	78	84	96	102
Počet protiosťří	2 vyměnitelné řady							
Závěs kategorie	Kat.1/ Kat. 2							
Počet řemenů a typ	4 XPB							
Kluzáky	šroubované, pevné (1 poloha)							
Nastavitelná výška	zadním válcem							
Hmotnost kg	405	435	492	540	595	655	705	
Pracovní dosah  hydraul.(mm)	485,5- 714,5	719,5- 780,5	769,5- 1030,5	869,5- 1130,5	869,5- 1330,5	869,5- 1632,5	948,5- 1832,5	
Boční posuv hydraulického válce (mm)	200	300	400	400	400	400	400	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38