



Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným tříbodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Hydraulický tříbodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Boční kluzáky.

Zadní vnější válec s možností nastavení výšky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Přední ochrana ocelovými deskami.

Pohon 4 řemeny.

Vyměnitelná protiotřít TMC Cancela C01.

Zadní hřeben (na přání).

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková, na přání 1000 ot/min. výměnou kladek (Systém DS).

Převodovka pro výkon do 90 koní u modelů TP - 180 a TP - 200.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TP - 100	TP - 120	TP - 140	TP - 160	TP - 180	TP - 200
Pracovní záběr m		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
Celková šířka m		1,22	1,42	1,62	1,82	2,02	2,22
Požadovaný příkon HP		40	45	50	55	65	70
Maximální povolený příkon HP		60				90	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540 (1000 na přání)					
Průměr rotoru mm		385					
Počet kladiv	A01	14	18	22	26	28	32
	A02	10	10	12	14	16	18
Počet nožů	A03	42	54	66	78	84	96
Protiostří		2 vyměnitelné řady					
Závěs kategorie		Kat. 1/Kat. 2					
Počet řemenů a typ		4 XPB					
Kluzáky		šroubované, pevné (1 poloha)					
Nastavitelná výška		zadním válcem					
Hmotnost s pevným rámem kg		390	435	490	515	550	585
Hmotnost s bočním posuvem kg		-	490	545	580	615	650
Boční posuv hydraulického válce mm		-	300	400	400	400	400
Pracovní dosah	 mech. (mm)	-	600 - 600	700 - 700	800 - 800	900 - 900	1000 - 1000
	hydraul.(mm)	-	755 - 780	795 - 980	905 - 1130	905 - 1330	905 - 1530

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38