



Standardní výbava

Třibodový závěs z vysokopevnostní oceli se závěsem Kat.3.

Vestavěná ochrana při nárazu do překážky, zabudovaná v každém rameni, mechanické nastavení.

Plovoucí poloha v každém rameni pro regulaci tlaku působícího na terén.

Systém částečného zvedání s automatickým nastavením mulčovače při zatáčení a změnách pozice při práci.

Dvojitý otočný bod na rameni, který zabezpečuje dokonalé kopírování terénu.

Přední ochrana ocelovými deskami. Konstrukce z vysokopevnostní oceli.

Zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Mechanická bezpečnostní pojistka pro přepravní polohu a odstavené podpěry pro parkování.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6 řemeny a automatický napínač.


Převodovka se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min., na přání 1000 ot./min.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TSL-300
Pracovní záběr m		3,00
Celková šířka m		3,25
Požadovaný příkon HP		150
Maximální povolený příkon HP		365
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540 (1000 na přání)
Průměr rotoru mm		463,1
Počet kladiv A01		48
Počet nožů A03		144
Protiostrí		1 vyměnitelná řada + 1 pevná
Závěs kategorie		Kat.3
Počet pásů Typ		6 XPB
Nastavitelná výška		válec
Hmotnost kg		1450
Pracovní dosah od osy traktoru	mech. (mm) 	4200 - 4200
Přepravní šířka m		2,40

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38