



Standardní výbava

Tříbodový závěs s dvěma rameny z vysokopevnostní oceli se závěsem Kat.3.

Vestavěná ochrana při nárazu do překážky, zabudovaná v každém rameni, mechanické nastavení.

Plovoucí poloha v každém rameni pro regulaci tlaku působícího na terén.

Systém částečného zvedání s automatickým nastavením mulčovače při zatáčení a změnách pozice při práci.

Dvojitý otočný bod na rameni, který zabezpečuje dokonalé kopírování terénu.

Přední ochrana ocelovými deskami. Sada světel. Konstrukce z vysokopevnostní oceli.

Zadní válec s nastavitelnou výškou pro lepší kopírování terénu.

Mechanická bezpečnostní pojistka pro přepravní polohu a odstavené podpěry pro parkování.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 6+6 řemeny a automatický napínač.

Převodovka se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C01.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TS-760	TS-840
Pracovní záběr m	7,60	8,40
Celková šířka m	8,03	8,50
Požadovaný příkon HP	180	200
Maximální povolený příkon HP	365	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000	
Průměr rotoru mm	463,1	
Počet kladiv A01	88	96
Počet nožů A03	264	288
Protiosťří	1 vyměnitelná řada + 1 pevná (na každé hlavě mulčovače)	
Závěs kategorie	Kat.3	
Počet pásů Typ	6+6 XPB	
Nastavitelná výška	válec	
Hmotnost kg	2462	2762
Pracovní dosah od osy traktoru  mech. (mm)	3800-3800	4200-4200

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38