



Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Třibodový závěs šroubovaný napevno. Nastavitelný pro práci v obrácené poloze.

Zadní pevná kola nebo na přání výkyvná kola 360° (18/7-8") s nastavitelnou výškou.

Sběrač s hroty.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý sběrač s nastavením rychlosti.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.


Pohon 4 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min. výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná speciální protiostrí vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TVJ - 130	TVJ - 150	TVJ - 180	TVJ - 200
Pracovní záběr m	1,30	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,52	1,72	2,02	2,22
Požadovaný příkon HP	70	80	90	100
Maximální povolený příkon HP	100			
Otáčky vývodové hřídele ot./min.	540 (1000 na přání)			
Průměr rotoru mm	415			
Počet kladiv A06	16 + 16	20 + 20	22 + 22	26 + 26
Protiostrí	2 vyměnitelné řady + 1 pevná			
Závěs kategorie	Kat. 2			
Počet pásů Typ	4 XPB			
Nastavitelná výška	kola			
Hmotnost kg	940	1030	1160	1270
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	667,5 - 667,5	767,5 - 767,5	917,5 - 917,5	1017,5 - 1017,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

