

Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní pevná kola (18/7-8") s nastavitelnou výškou.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý sběrač s nastavením rychlosti.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 5 řemeny a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.


Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min.výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiotstří vyrobená z opotřebení odolné oceli.

Hydromotor sběrače s hnacími hřídeli, které jsou uloženy v robustních ložiskách.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TVM - 150	TVM - 180	TVM - 200
Pracovní záběr m	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,93	2,23	2,43
Požadovaný příkon HP	80	90	100
Maximální povolený příkon HP		120	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)		
Průměr rotoru mm	465		
Počet kladiv A06	20 + 20	22 + 22	26 + 26
Protiotstří	2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie	Kat. 2		
Počet pásů Typ	5 XPB		
Nastavitelná výška	Válec/kola		
Hmotnost kg	1345	1420	1480
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	767,5 - 767,5	917,5 - 917,5	1017,5 - 1017,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

FORWARD DIRECTION

