



Standardní výbava

Konstrukce s tříbodovým závěsem napevno.

Hydraulický sběrač

Zadní pneumatická podpěrná kola (18/7-8").

Sběrač s hroty

Mulčovací systém s třídícím sítem.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 4 řemeny.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min.

Vyměnitelná protiosťří TMC Cancela C11.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TV - 085	TV - 110	TV - 130	TV - 150	TV - 180	TV - 200
Pracovní záběr m	0,85	1,10	1,30	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,13	1,40	1,60	1,80	2,10	2,20
Požadovaný příkon HP	35	40	50	70	80	90
Maximální povolený příkon HP	100					
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540					
Průměr rotoru mm	385					
Počet kladiv A01	14	16	18	22	28	32
Protiosťří	1 vyměnitelná řada + 1 pevná					
Závěs kategorie	Kat. 1/ Kat. 2					
Počet pásů Typ	4 XPB					
Nastavitelná výška	podpěrná kola					
Hmotnost kg	566	694	771	852	978	1054
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	442,5	567,5	667,5	767,5	917,5	1017,5

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38