



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy a zadní pryžová ochrana pro maximální bezpečnost.

Nastavitelný zadní válec.

Rotor s plovoucími kladivy A18.

Kladiva upevněna na rotoru systémem Boltop.

Vyměnitelná protiostrží C01.

Univerzální upínač s tlumičem nárazů pro snížení nárazů při zatáčení a výkyvech.

Posuvné kluzáky.

Hydraulické hadice a upínač pro smykový nakladač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s nastavitelným objemem 40-63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Mechanický tlačný rám.



Technické parametry	TWM-160	TWM-180	TWM-200
Pracovní záběr, m	1,60	1,80	2,00
Celková šířka, m	1,83	2,03	2,23
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		180-280	
Doporučený průtok oleje, l/min.	75-175	80-175	85-175
Průměr rotoru, mm		435	
Počet kladiv A18/A20	16/32	18/36	20/40
Počet protiostrží		2 vyměnitelné řady	
Připojení		univerzální upínač	
Počet řemenů		5 XPB	
Kluzáky		šroubované	
Nastavitelná výška		válec	
Hmotnost, kg	774	859	944